



HK Audio Premium PR:O 12

Belastbarkeit nominal (RMS):	400 W
Belastbarkeit Programm:	800 W
Belastbarkeit Peak:	1200 W
Nennimpedanz:	8 Ohm
Max SPL:	128 dB Halfspace (@10% THD)
Empfindlichkeit 1W/1m:	104 dB Halfspace
Frequenzgang +/- 3 dB:	68 Hz – 19 kHz
Frequenzgang -10 dB:	60 Hz – 19 kHz
Tief/Mitteltonlautsprecher:	1x 12"
Hochtontreiber:	1"
Hochtonhorn:	60° x 40° CD-Horn
Hochtonschutz (passiv):	Dyn. Schutzschaltung
Trennfrequenz Passivweiche:	2,2 kHz, 12 dB/Okt.
Anschlüsse:	2x Speakon NL4
Hochständerflansch:	DuoTilt 3/7
Flugpunkte:	3x M8
Griffe:	2, integriert
Gehäuse:	MDF
Frontgitter:	Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff
Oberfläche:	Acryllack, schwarz
Abmessungen (BxHxT):	40,5 x 59 x 37 cm
Gewicht:	18,2 kg / 40,1 lbs

