

# ViewSonic® LCD DISPLAY TD2420

## Wichtigste Eigenschaften



## Produktübersicht

Der ViewSonic® TD2420 ist die perfekte Lösung für kommerzielle und private Touchscreen-Anwendungen. Mit intuitivem Multi-Touch-LED-Display, interaktivem Eingabestift und Full-HD-Auflösung stellt der TD2420 eine flexible Touchlösung für den Einsatz als Kassendisplay, Informationstafel oder in Krankenhäusern bzw. Unterrichtsräumen dar. Die Windows®-8-kompatible optische Zweipunkttechnologie sorgt für Spaß und Interaktivität zur Einbeziehung von Benutzern. Mit 1920-x-1080-Full-HD-Auflösung und MEGA-dynamischem Kontrastverhältnis von 20.000.000:1 liefert der ViewSonic TD2420 gestochen scharfe und glasklare Bilder. Als komplettes Multimediapaket umfasst der Monitor auch ein Paar integrierte 2-Watt-Lautsprecher mit SRS Premium Sound®. Anschlüsse für HDMI, VGA und DVI gewährleisten flexible und bequeme Verbindungsmöglichkeiten, während die VESA-kompatible Bauweise zusätzlichen Komfort durch Wandinstallation bietet. Wenn Sie einen Multi-Touch-Monitor mit umfassender Funktionalität suchen, ist der flexible TD2420 Ihre erste Wahl.

**Besuchen Sie uns** [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)



**LCD**

Typ:	24 Zoll (sichtbare Bildfläche 23,6 Zoll) Breitbild-Farb-TFT, mit Aktivmatrix, LED
Kontrastverhältnis:	1000:1 (typ.)
Betrachtungswinkel:	170° horizontal, 160° vertikal
Anzeigefläche:	20,5 Zoll horizontal x 11,5 Zoll vertikal; 23,6 Zoll diagonal 521,28 (B) x 293,22 mm (H)
Optimale Auflösung:	1920x1080
Reaktionszeit:	5ms (typ.)
Panel-Oberfläche:	gehärtete Beschichtung (7H)
Helligkeit:	210 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Dynamisches Kontrastverhältnis:	20.000.000:1
Hintergrundbeleuchtung:	Weißlicht-LED
Lebensdauer LED-Backlights:	30.000 Std. (min.)

**KOMPATIBILITÄT**

Mac®:	N. z.
PC:	PC-kompatible Geräte (Betriebssysteme Windows® 7 und 8)

**ABMESSUNGEN**

Physisch (Zoll):	24,49 x 18,08 x 7,57 Zoll
	678 x 525 x 179 mm
Verpackung:	26,69 x 20,66 x 7,04 Zoll
Physisch (mm):	622,29 x 459,30 x 192,50 mm

**VIDEOEINGANG**

Digital:	HDMI, DVI (TMDS, 100 Ohm)
Analog:	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
Frequenz:	Fh: 24–82 kHz, Fv: 50–75 Hz
Synchronisierung:	Separate Synchronisierung

**ANSCHLÜSSE**

Stromversorgung:	Internes Netzteil, 3-Pin-Stecker (CEE22)
Audioeingang:	Audio ein (3,5 mm Mini-Klinke) Kopfhörer (3,5 mm Mini-Klinke)

**STROMVERSORUNG**

Verbrauch:	25 W (typ.)
Sparen:	20 W (typ.)
Optimieren:	22 W (typ.)
Spannung:	Wechselspannung 100–240 V (universal), 50/60 Hz

**BEDIENUNGSELEMENTE**

OSD:	Autom. Bildanpassung, Kontrast/Helligkeit, Eingangsauswahl, Farbanpassung, Info, manuelle Bildanpassung, Einstellungs Menü, Speicherabruf (siehe Benutzerhandbuch für eine vollständige Auflistung der OSD-Funktionen)
Frontblende:	1, 2, Abwärts, Aufwärts, Ein/Aus

**GEWICHT**

Netto ohne Fuß:	5,23 kg (2,38lbs)
Brutto:	8,1kg (3,68lbs)
Netto mit Fuß:	6,6 kg (3 lbs)

**VESA®-HALTERUNG**

100 x 100mm
-------------

**ENERGIEVERWALTUNG**

Eco Mode
----------

**ERGONOMIE**

Neigung:	-2° bis 18°
----------	-------------

**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

Temperatur:	0 bis 40° C (32 bis 104° F)
Feuchtigkeit:	10–90 % (nicht kondensierend)

**AUDIO OUT**

Lautsprecher:	2 x 2 W
---------------	---------

**VERPACKUNGSGEHÄLT**

AC/DC Adaptor \*1, Power Cable \*1, Audio Cable \*1, VGA Cable\*1, Quick Start Guide \*1, ViewSonic CD Wizard \*1 USB Cable \*1, DVI Cable \*1, stylus\*1



Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.

