

rent4event

Rednerpult MK46

mit integriertem 46" Frontdisplay



rent4event

Rednerpult MK46

mit integriertem 46" Frontdisplay

So unterschiedlich die Themen bei Vorträgen, Diskussionen und anderen öffentlichen Veranstaltungen sind, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche an das Design eines Rednerpults. Eher klassisch oder modern, dezent oder auffällig? Und welche Farbe passt am besten zum Bühnenbild, zum Unternehmen, zum Sprecher?

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir unser rent4event Rednerpult mit integriertem 46" Display entworfen. Kompakt und komfortabel lässt sich das Rednerpult MK46 im bremsbaren Flightcase transportieren, um dann in wenigen Minuten in Betrieb genommen zu werden. Keine Montage notwendig. Bei der Gestaltung setzen wir auf schlichte Formen. Auf diese Weise übernimmt zu 99% der Content des LCD Displays die Gesamtwirkung des Rednerpults. Für maximale Flexibilität, Spontanität und kreative Freiheit.



Stellen Sie jeden beliebigen Inhalt auf dem Display dar. Und dieser kann sich (bei entsprechender, optionaler Konfiguration) ganz nach Wunsch auch während der Veranstaltung ändern. Zum Beispiel um Namen und Funktionen der Redner anzuzeigen oder Lichtstimmungen im Saal zu unterstreichen.

Mit zwei optionalen [Schwanenhalsmikrofonen](#), die einfach in die Buchsen der Tischplatte gesteckt werden, lässt auch die Akustik keine Wünsche offen – eine entsprechende Soundanlage vor Ort natürlich vorausgesetzt. Auch [Beschallungstechnik](#) finden Sie bei uns.

Technische Details entnehmen Sie bitte der nächsten Seite.



rent4event

Rednerpult MK46

Technische Daten

mit integriertem 46" Frontdisplay

Farbe	schwarz
Breite	65 cm
Höhe vorne / hinten	111 cm / 106 cm (geneigter Pultaufsatz)
Tiefe	50 cm (Bodenplatte) 40 cm (Pultaufsatz)
Pultplatte	65 x 40 cm
Gewicht inklusive Display	33 kg
Display-Modell Anschlüsse	Samsung ME46C DVI-D, HDMI integr. MagicInfo Lite Player, USB Seitenverhältnis 9:16 Auflösung: 1080 x 1920
Case Maße (LxBxH) Gewicht mit Case	L74 x B58 x H134 cm 74 kg
Mikrofonanschlüsse	2 schockabsorbierende XLR-Buchsen auf dem Pultaufsatz für 2 <u>optionale</u> Schwanenhalsmikrofone (belegen je einen Mikrofon-eingang). Je 2m XLR Kabel.

